


Poteaux ronds

Poteaux

Poteaux ronds professionnels, en acier galvanisés et plastifiés.

Detail produit



ATOUTS

- **Système de poteaux standard pour treillis soudés & simple torsion.**

Description

Poteaux ronds tubulaires. Les poteaux d'une longueur supérieure ou égale à 3100 mm sont munis de trous tous les 49,5 cm pour installer les guides-fils (à commander séparément) et d'un capuchon.

Revêtement

Galvanisés intérieur et extérieur (275 g/m² – 2 faces combinées) et plastification polyester (min. 60 microns).

Accessoires

Nombreux et adaptés à toutes les situations.

Couleurs

Vert RAL 6005 – certaines dimensions sont aussi disponibles en noir RAL 9005

POTEaux RONDS* (POTEaux D'ANGLES ET INTERMÉDIAIRES)

Diamètre des poteaux en mm	Ø 38	Ø 38	Ø 48	Ø 48	Ø 60
Epaisseur des poteaux en mm	1,25	1,5	1,25	1,5	2
Longueur des poteaux en mm					
1500	•				
1750	•		•		
2100			•**		
2200					•**
2400				•**	
2500					•**
2600				•**	
2700					•**
3000				•**	
3250					•**

* Prévus d'un trou pour guide-fils (guide-fils à commander séparément) ** existe aussi en noir RAL 9005

JAMBES DE FORCE POUR POTEaux RONDS ET BEKACLIP

1500	•				
1750	•				
2200		•**			
2700		•**			
3000		•			

** existe aussi en noir RAL 9005

- Angle des jambes de force: 35° (Ø 38) – 47° (Ø 48)
- Livré avec crochet de fixation pour liaison au poteau de tension, d'angle ou d'extrémité

Produits compatibles

Pour toutes clôtures en rouleau:

- Pantanet
- Fortinet
- Plasitor

