



Tempofor® PROTECT Essential/Round Classic Ultra Maxi Secure

La clôture de chantier
Tempofor PROTECT
apporte une solution
temporaire pour protéger
les sites, les personnes et
les biens lors de chantiers
de démolition et de
construction.



Atouts

Choix et adaptabilité

- 6 clôtures aux différentes spécificités
- Un large choix d'options et d'accessoires compatibles
- Des solutions adaptées à toutes les applications et toutes les exigences

Qualité et durabilité

- La galvanisation assure une protection durable contre la corrosion dans toutes les conditions climatiques
- La robustesse du cadre provient d'une soudure soignée des tubes
- La qualité supérieure des fils, soudés individuellement au cadre, assure une tension optimale

Flexibilité

Les options et accessoires disponibles permettent de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque chantier :

- Des clôtures offrant différentes combinaisons (tube, fil, maille)
- Des options et accessoires adaptés (plots, connecteurs, jambes de force...)
- Des produits complémentaires (portails, tourniquets, racks de transport et de stockage)

Fonctionnalités



Tempofor PROTECT ESSENTIAL



La clôture de chantier Tempofor® ESSENTIAL délimite les zones de travaux de façon économique, sans transiger sur la qualité et la sécurité.

Niveau de sécurité
(comparé aux autres **clôtures mobiles**)



Caractéristiques Techniques Tempofor ESSENTIAL					
Dimensions des panneaux L x H (mm)	Maille L x H (mm)	Fil (mm)	Tube (mm)	Poids (kg)	Unité de conditionnement
3500 x 2000	100 x 300	3,0/2,5	38/25	11	80

Tempofor PROTECT ESSENTIAL Round



Son cadre supérieur arrondi et ses angles inférieurs renforcés confèrent à la clôture Tempofor® ESSENTIAL Round une résistance accrue et un design harmonieux.

Niveau de sécurité
(comparé aux autres **clôtures mobiles**)



Caractéristiques Techniques Tempofor ESSENTIAL Round					
Dimensions des panneaux L x H (mm)	Maille L x H (mm)	Fil (mm)	Tube (mm)	Poids (kg)	Unité de conditionnement
3500 x 2000	100 x 300	3,0/2,5	38/38	12	60

Tempofor PROTECT CLASSIC



La clôture Tempofor® PRO convient aux chantiers exigeants. Ses fils très épais et son cadre solidaire lui confèrent une robustesse exceptionnelle, la destinant aux utilisations intensives et aux projets de longue durée.

Niveau de sécurité
(comparé aux autres **clôtures mobiles**)



Caractéristiques Techniques Tempofor CLASSIC					
Dimensions des panneaux L x H (mm)	Maille L x H (mm)	Fil (mm)	Tube (mm)	Poids (kg)	Unité de conditionnement
3500 x 2000	100 x 300	3,0/2,5	40/27	13	74
2200 x 2000	100 x 300	3,0/2,5	40/27	10,14	74
3500 x 1200	100 x 300	3,0/2,5	40/27	10	74

LOCATION

Tempofor PROTECT ULTRA



La clôture de chantier Tempofor® ULTRA est la clôture idéale pour la location. La combinaison d'un cadre robuste avec un diamètre de fil supérieur garantit de nombreuses réutilisations et manipulations.

Niveau de sécurité
(comparé aux autres **clôtures mobiles**)



Caractéristiques Techniques Tempofor ULTRA					
Dimensions des panneaux L x H (mm)	Maille L x H (mm)	Fil (mm)	Tube (mm)	Poids (kg)	Unité de conditionnement
3500 x 2000	100 x 300	3,2/3,2	40/27	14,5	74

SITES SENSIBLES

Tempofor PROTECT PRO



La clôture Tempofor® PRO convient aux chantiers exigeants. Ses fils très épais et son cadre solidaire lui confèrent une robustesse exceptionnelle, la destinant aux utilisations intensives et aux projets de longue durée.

Niveau de sécurité
(comparé aux autres **clôtures mobiles**)



Caractéristiques Techniques Tempofor PRO					
Dimensions des panneaux L x H (mm)	Maille L x H (mm)	Fil (mm)	Tube (mm)	Poids (kg)	Unité de conditionnement
3500 x 2000	100 x 300	3,4/3,8	40/27	16	70

SITES SENSIBLES

Tempofor PROTECT MAXI




La clôture de chantier renforcée Tempofor® MAXI permet de répondre à des demandes de protection de chantier jusqu'à 2,50 m de haut. La maille serrée et la barre horizontale additionnelle apportent plus de rigidité et de stabilité et facilite l'installation.

Niveau de sécurité
(comparé aux autres **clôtures mobiles**)




Caractéristiques Techniques Tempofor MAXI					
Dimensions des panneaux L x H (mm)	Maille L x H (mm)	Fil (mm)	Tube (mm)	Poids (kg)	Unité de conditionnement
3500 x 2450	50 x 300	3,2/3,2	41/27	27	60

Tempofor PROTECT SECURE



Particulièrement adaptée aux sites sensibles, la clôture de chantier Tempofor® SECURE assure la sécurité grâce à sa maille anti-escalade serrée et à son fil épais difficile à sectionner.

Niveau de sécurité
(comparé aux autres **clôtures mobiles**)



Caractéristiques Techniques Tempofor SECURE					
Dimensions des panneaux L x H (mm)	Maille L x H (mm)	Fil (mm)	Tube (mm)	Poids (kg)	Unité de conditionnement
3500 x 2000	30 x 160	3,2/3,0	40/27	25,7	70

Options



Angles de renfort



Tube de renfort central



Picots dépassants
(sauf petite hauteur)



Système d'attache
par crochet et oeillet



Plaque personnalisée

Accessoires



Connecteurs : standard
ou sécurisé



Plots : béton,
PVC, PE



Embases en acier :
standard ou sécurisé



Piquet d'ancrage
2 tubes



Jambes de force



Piquet d'ancrage



Système anti-leverage




Bavolets simple
ou double (pour
installation de barbelé)




Bâches d'occultation

Pour transformer votre clôture en portail :



charnière + anneau + roue + verrou

Produits complémentaires



**Portail autoportant mobile
manuel ou motorisé**



Racks de transport et stockage

Pour 25, 29 ou 30 panneaux
Tempofoor et plots associés. Conçus
pour être soulevés à l'aide d'un
chariot élévateur à fourche ou d'une
grue.

Respect des normes

- ISO 9001 : Management de qualité
- ISO 16120-2: Exigences spécifiques pour le fil
- EN 10346 : Produits en acier revêtus en continu par immersion à chaud pour formage à froid
- EN 10305-3 : Tubes de précision acier

Portails et Tourniquets :
Consultez nous !