

## Poteaux Izifix®

### Poteaux

Poteaux profilés, sans fixation, compatibles avec les panneaux type 3D. Faciles et rapides à installer. Parfaits pour les poseurs qui recherchent la fiabilité à un coût abordable.

### Détail produit



### Produits compatibles

- Nylofor 3D
- Nylofor 3D Extreme
- Nylofor 3D 3D XL
- Nylofor 3D Essential
- Nylofor 3D Light
- Nylofor 2D\*
- Nylofor 2DS\*
- Bekafor Classic



### ATOUTS

- Pas de fixation nécessaire pour maintenir les panneaux
- Encoches longues pour un maintien optimal des panneaux dans le poteau
- Angles réalisables jusqu'à 180° avec le même poteau
- Installation en pente par paliers de 100 mm
- Aucune découpe du pli n'est nécessaire pour installer le panneau
- Excellent rapport qualité/prix

#### Profil

- Dimensions: 75 x 50 mm
- Encoche tous les 100 mm
- Installation en pente par paliers de 100 mm
- Force d'élasticité: Min. 250 MPa
- Logo Betafence à l'avant du poteau
- Fourni avec des capuchons

#### Accessoires

- Platine
- Cale de tension pour faciliter une pose correcte et rapide

#### Revêtement

Entièrement galvanisé intérieur et extérieur. Finition avec un revêtement polyester d'une épaisseur minimum de 60 microns.

#### Coloris

Vert RAL 6005, blanc RAL 9010, noir RAL 9005 et anthracite RAL 7016.  
Autres coloris disponibles sur demande.



#### ASSORTIMENT IZIFIX

Longueur du poteau en mm	Hauteur de la clôture en mm (sur platine)	Hauteur de la clôture en mm (à sceller)
1075	1030	630
1275	1230	830
1475	-	1030
1575	1530	-
1775	1730	1230
1975	1930	1530
2075	2030	-
2175	-	1730
2475	2430	1930
2575	-	2030

\* Poteaux non compatibles pour les hauteurs avec Nylofor 2D ou 2DS > à 2 mètres