



Poteaux

Poteaux compatibles avec les panneaux Nylofor F, Nylofor 2D et 2DS, proposant 2 systèmes de fixation :

- avec pièces de fixation
- avec profil de jonction



Poteaux D-LOX®

ATOUTS

- Poteau rectangulaire idéal pour les panneaux plats double fils type 2D/ 2DS ou Nylofor F
- Très grande rigidité de l'ensemble

Descriptif

- Poteau tubulaire de section rectangulaire avec capuchon plastique en partie supérieure (empêche écoulement et stagnation de l'eau dans le poteau)
- Section du poteau 60 x 40 mm
- Epaisseur de 1.5 mm ou 2.0 mm (pour les panneaux à partir de 1800 mm)
- Perçages avec inserts M8 pour la fixation de pièces de fixation ou d'un profil de jonction

Accessoires

- Pièces de fixation
- Profil de jonction
- Guide pour plaque de propreté (plaque béton)



Revêtement

Galvanisation intérieure et extérieure, puis plastification en polyester.

Couleurs

Vert RAL 6005 - Gris RAL 7016 - Autres couleurs sur demande.

Installation

Tous les poteaux sont d'abord installés et les panneaux sont ensuite montés sur la face avant. Les panneaux sont ensuite suspendus aux pièces de fixation pré-montés sur les poteaux.

D-LOX avec plat de jonction : pour une installation ou la sécurité est primordiale.

Le panneau est fixé aux poteaux avec un plat de jonction vissé directement au poteau avec un boulon M8.

D-LOX avec pièces de fixation : pour une installation économique de qualité.

Le panneau est fixé au poteau à l'aide de pièces de fixation métalliques vissées avec des boulons M8. Demandez notre manuel de pose.

Compatibilité

Le poteau D-LOX est compatible avec les panneaux plats Nylofor 2D, 2DS et F.

POTEAUX D-LOX

Hauteur de la clôture en mm	Section du poteau en mm	Hauteur du poteau à sceller en mm	Hauteur du poteau sur platine en mm	Nombre de fixations par poteau
606 - 608	60/40/1.5	1000	670	3
806 - 808	60/40/1.5	1300	870	3
1006 - 1008	60/40/1.5	1500	1070	4
1206 - 1208	60/40/1.5	1700	1270	4
1406 - 1408	60/40/1.5	2000	1470	4
1606 - 1608	60/40/1.5	2200	1670	5
1830	60/40/2	2400	1870	5
2030	60/40/2	2600	2070	5
2230	60/40/2	3000	2270	6
2430	60/40/2	3200	2470	6

Applications

Pour la pose de panneaux plats Nylofor

