



Nylofor® 3D Extreme

Paneelsystemen

Het Nylofor 3D-paneel is al vele jaren de marktstandaard. Nylofor 3D Extreme biedt u een hoge mate van bescherming tegen corrosie in agressieve omgevingen met de 10 jaar Extreme garantie.

Productdetail



TROEVEN

Stevigheid

De 3D panelen zijn zwaar gelast gaas met rechthoekige mazen en horizontale versterkingen en staan borg voor een maximale stevigheid.

Totaalsysteem

Het systeem omvat panelen in diverse hoogtes, te plaatsen met diverse types palen met specifiek bevestigingssysteem en een breed assortiment draai- en schuifpoorten.

Zeer lange levensduur

Gegalvaniseerde draadbescherming op basis van een Betafence zink-aluminiumlegering in combinatie met geavanceerde polyester coating technologie garandeert een lange levensduur van het product, zelfs in corrosieve omgevingen.

Efficiëntie en snelle installatie

Alle elementen waaruit het Nylofor 3D-systeem bestaat, zijn ontworpen om een professioneel systeem te bieden met een snelle en eenvoudige installatie.


10 jaar garantie

Het Nylofor 3D Extreme paneelassortiment heeft een garantie van 10 jaar, zelfs in corrosieve omgevingen. (cfr. garantievoorwaarden op betafence.be/nl/betafence-garantie)

Beveiligingsniveau



Toepassingen



Functionaliteiten



Palen en bevestiging



Vierkante palen Nylofor

De panelen worden op de voorzijde van de palen bevestigd d.m.v. klemmen en veiligheidsbouten. De palen zijn van gelaste buis (60x60mm), voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen en voorzien van een kunststof afsluitdop. Voor installatie met een hoogte > 2,4m, kunnen palen met sectie 80x60 en 120x60mm gebruikt worden.



Bekafix & Bekafix Ultra palen

De panelen worden zijdelings aan de palen bevestigd d.m.v. specifieke klemmen uit polyamide of geplastificeerde metalen veiligheidsklemmen. De palen zijn uit gelaste buis in "H"-vorm (70 x 44 mm) en voorzien van een kunststof afsluitdop.



Izifix palen zonder toebehoren

Zijdelingse bevestiging van Nylofor 3D Extreme panelen aan de Izifix palen, zonder toebehoren. De panelen worden perfect door middel van de sleuven van de paal vastgehouden. Het paneel wordt direct vastgezet door de binnenvouw die de verticale draad van het paneel blokkeert. Izifix palen (75 x 50 mm) worden geleverd met een dop.



UniLox palen

De panelen worden zijdelings aan de palen bevestigd d.m.v. specifieke klemmen uit polyamide of geplastificeerde metalen veiligheidsklemmen, afhankelijk van het type installatie en paneel. De palen zijn uit gelaste buis in "H"-vorm (70x64mm/70x44mm) en voorzien van een kunststof afsluitdop.

Panelen

De panelen zijn 2500 mm breed en beschikbaar in hoogtes van 630 mm tot 2430 mm. De panelen zijn voorzien van prikkels van 30 mm aan één zijde, naar boven of naar onder te plaatsen. De maasgrootte is 200 x 50 mm, de versterkingen 100 x 50 mm. De extra zware draden met een diameter van 5 mm waarborgen een grote stevigheid.

Poorten

Het Nylofor 3D Extreme is helemaal af en veilig met onze draaipoorten of schuifpoorten, manueel of gemotoriseerd.

Bedekkingsprocédé




De Nylofor 3D Extreme panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden met hoge weerstand. Deze draden worden bedekt met een zink-aluminiumlegering voor een hoge corrosiebestendigheid. Daarna volgt de coating met polyester. Deze meevoudige lagen bieden een hoge weerstand tegen spanningsscheuren, extreme weersomstandigheden, corrosieve en zoute omgevingen.

polyester coating
minimum 150 microns

Zink+Aluminium
laag 275 g/m²

Kerndraad



Kleuren

De Nylofor 3D Extreme panelen zijn leverbaar uit voorraad in groen Ral 6005 en grijs RAL 7016. Alle andere RAL kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D EXTREME

Nominale paneelhoogte in mm	Paneelbreedte x hoogte in mm	Aantal 3D versterkingen per paneel
630	2500 x 630	2
830	2500 x 830	2
1030	2500 x 1030	2
1230	2500 x 1230	2
1530	2500 x 1530	3
1730	2500 x 1730	3
1930	2500 x 1930	3
2030	2500 x 2030	4
2430	2500 x 2430	4

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem
+ 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

BETAFENCE
Securing What Matters
betafence.be/nl/contact-betafence

