



## Nylofor® F

### Paneelsystemen

Nylofor F bestaat uit zwaar gelaste afrasteringspanelen met horizontale platte draden, die maximale stevigheid en een origineel design bieden.

### Productdetail



### TROEVEN

#### Stevig en veilig

De horizontale platte draden van 15 x 6 mm verlenen de panelen een uitzonderlijke stevigheid.

#### Robuuste look

Nylofor F met horizontale, platte draden oogt modern en is terzelfdertijd heel stevig.

#### Zeer lange levensduur

De kwaliteit van de bedekking is zeer hoog: na verzinking wordt een adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polyesterlaag.

#### Snelle plaatsing

De drie bevestigingssystemen van Nylofor F garanderen een vlotte en professionele plaatsing.

#### Totaalsysteem

Het systeem Nylofor F is een professioneel totaalsysteem met panelen in verschillende hoogtes, in combinatie met diverse types palen en een breed assortiment van draai- en schuifpoorten type Robusta.

### Beveiligingsniveau



### Toepassingen



### Functionaliteiten



## Palen en bevestiging

De Nylofor F panelen kunnen gecombineerd worden met diverse paalsystemen.



### Vierkante palen

De panelen worden op de voorzijde van de palen bevestigd met klemmen en veiligheidsbouten. De palen zijn van gelaste buis (60 x 60 mm) voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen. Een kunststof dop sluit de bovenkant van de paal af.



### Bekafix palen

De panelen worden zijdelings aan de palen bevestigd d.m.v. speciale klemmen: geplastificeerde metalen anti-vandalisme veiligheidsklemmen. De veiligheid kan worden versterkt door een veiligheidsbout in de metalen klem te bevestigen. De palen zijn uit gelaste buis in H-vorm (70 x 44 mm) en voorzien van een kunststof afsluitdop.



### Bekafix Ultra palen

Voor medium of hoge veiligheidstoepassingen worden Bekafix Ultra palen aanbevolen. Zijdelingse bevestiging van de panelen d.m.v. specifieke metalen veiligheidsbevestigingsklemmen met slotbout en afbreekmoer. Gelaste palen (70 x 44 mm, wanddikte 1,75 mm) in H-profiel met uitsparingen voor het bevestigen van de panelen. Voorzien van een kunststof afsluitdop. Hogere inertie en type staal dan Bekafix palen. Rekgrens: 550 MPa; relatieve kracht: 401. Magnelis en polyester gecoat.



### UniLox palen

De panelen worden zijdelings aan de palen bevestigd d.m.v. specifieke klemmen uit polyamide of geplastificeerde metalen veiligheidsklemmen, afhankelijk van het type installatie en paneel. De palen zijn uit gelaste buis in "H"-vorm (70x64mm/70x44mm) en voorzien van een kunststof afsluitdop.

## Panelen

De panelen zijn 2500 mm breed en zijn beschikbaar in meerdere hoogtes: 630 tot 2430 mm. De panelen zijn voorzien van prikkels van 30 mm aan één zijde, naar boven of naar onder te plaatsen.

De maasgrootte is 200 x 50 mm.

De draden zijn extra zwaar: de horizontale draden zijn 15 x 6 mm, de verticale draden hebben een diameter van 5 mm.

## Poorten

Het Nylofor F-systeem is helemaal af en veilig met hoogtechnologische poorten type Robusta: enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.

## Bedekkingsprocédé



De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Een adhesielaag wordt aangebracht voor een perfecte hechting met de polyesterlaag (min. 100 microns).

De palen zijn in- en uitwendig verzinkt, (min. laagdikte 275 g/m<sup>2</sup> – beide zijden samen) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en worden ze geplastificeerd (min. 60 microns).

De Bekafix Ultra palen zijn Magnelis in-en uitwendig verzinkt (Zink-alu-magnesium legering) (min.310 g/m<sup>2</sup>, beide zijden gecombineerd) en polyester gecoat (min.100 microns).

## Kleuren

Nylofor F is standaard leverbaar in groen RAL 6005 en grijs RAL 7016. Andere kleuren: op aanvraag.

## ASSORTIMENT NYLOFOR F

Hoogte afrastering mm	Afmetingen panelen B x H mm	Lengte palen mm
630	2500 x 630	1000
1030	2500 x 1030	1500
1230	2500 x 1230	1800
1430	2500 x 1430	2100
1630	2500 x 1630	2400
1830	2500 x 1830	2500
2030	2500 x 2030	2700
2430	2500 x 2430	3100

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem + 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

