


Vierkante palen Nylofor®

Productdetail



Palen

Vierkante palen, polyester bedekking op verzinkt met specifiek bevestigingssysteem. Combineerbaar met alle Nyloforpanelen.

TROEVEN

- Frontale bevestiging van Nyloforpanelen op vierkante palen d.m.v. specifieke bevestigingsklemmen.
- Klassiek design

Profiel

- Vierkante palen uit gelaste buis
- Voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen d.m.v. specifieke bevestigingsklemmen
- Kunststof afsluitdop
- Sektie van de paal: 60 x 60 mm
- Wanddikte: 1,50 mm
- I/V: 6,68 cm³

Toebehoren

- Bevestigingsklemmen
- Inox veiligheidsbouten

Opties

- Verzinkt en geplastificeerd voetstuk
- Betonplaathouder
- Schuine opstand
- Palen met aangestane voetplaat
- Palen met aangestane schuine opstand
- Palen met afdekprofiel voor Nylofor F-2D-2D Super

Bedekkingsprocédé

In- en uitwendig verzinkt en polyester geplastificeerd (minimum 60 microns).

Kleuren

Groen RAL 6005 en zwart RAL 9005.
Andere kleuren: op aanvraag.

VIERKANTE PALEN NYLOFOR®

Paneelhoogte mm	Paallengte mm	Inserts/paal	Bevestigingen/ paal
schuine opstand	592	2	2
630	1000	3	3
1030	1500	5	3
1230	1800	6	4
1430/1530	2100	7	4
1630/1730	2400	7	5
1830/1930	2500	7	5
2030	2700	9	6
2430	3100	9	7
2430 + betonplaat	3400	9	7

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem
+ 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Compatibele producten

- Alle Nyloforpanelen

