



## Robusta® SQ25 Draaiport

### Toegangscontrole

Enkele en dubbele draaiporten Robusta SQ25, met spijlenvulling, aangepaste palen, scharnieren en sluit- en grondgrendelsysteem.

### Productdetail



#### TROEVEN

##### **Zeer stevige constructie**

Alle elementen van de Robusta SQ25 draaiporten zijn van een uitzonderlijk stevige constructie: kader, vierkante spijlen en palensysteem.

##### **Veiligheid**

De afstand tussen de verticale spijlen is 110mm. Dit beantwoordt aan de hoogste veiligheidsnormen..

##### **Regelbare scharnieren**

De scharnieren zijn regelbaar en kunnen de porten tot 180° laten openen. De scharnieren zijn symmetrisch gepositioneerd waardoor de meeste types zowel links- als rechtsopend en zowel naar binnen als naar buiten opendraaiend, geïnstalleerd kunnen worden. (afhankelijk van de paalsectie)

##### **Regelbaar veiligheidsslot**

Het opbouw veiligheidsslot laat een optimale regeling toe en is gemakkelijk te installeren.

##### **Superieure coating**

Robusta SQ25 draaiporten ondergaan de beste coating die momenteel bestaat.

##### **Snelle plaatsing**

De Robusta SQ25 draaiporten zijn geconcipeerd voor een snelle plaatsing: de onderdelen zijn tot een minimum beperkt.

### Toepassingen



OPENBARE RIJMTES  
& GEBOUWEN



KANTOREN



FABRIEKEN &  
WERKPLAATSEN

### Functionaliteiten



TOEGANGS-  
CONTROLE

## Kader

Kader uit profielbuis 60 x 40 of 60 x 60 mm in verstek gelast, met spijlen 25 x 25 mm, ingelast onder een onderlinge afstand van 110 mm.

## Palen



Vierkante palen uit gelaste buis met afdekdop.  
Optie: bevestigingsstrip voor de bevestiging van de panelen aan de poortpalen door middel van specifieke verbindingselementen.

## Toebehoren

- **Scharnieren:** regelbaar, laten toe de poortvleugels 180° te openen.
- **Sluitsysteem:** opbouw veiligheidsslot, met regelbare sluiting.
- **Grondgrendel:** in roestvrij staal, te monteren op de poortvleugel. Standaard op dubbele draaiportalen: 1 grondgrendel. Bijkomende grondgrendel voor enkele of dubbele draaiportalen: optioneel.
- **Grondgrendelhouder:** wordt eveneens standaard meegeleverd bij een dubbele draaiportaal.

## CE Markering

Robusta SQ25 draaiportalen zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - "Verordening Bouwproducten" (EU - 305/2011) en type getest volgens de voorschriften van de norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en commerciële omgeving. 

## Bedekkingsprocédé

Verzinkt en polyester geplastificeerd.

## Kleuren

Goen RAL 6005 - Antracietgrijs RAL 7016.

Andere kleuren: op aanvraag.

## Opties



Poortvanger



Bevestigingsstrip + specifieke bevestigingsklemmen



Verbindingsklem tussen poortpaal en afrasteringspaneel



Grondgrendel + grondgrendelgeleider



Grondgrendelhouder met aanslag



Tandenkam

## ASSORTIMENT ROBUSTA SQ25 ENKELE DRAAIPOORTEN

Breedte mm	Hoogte mm	Vrije doorgang mm	Benodigde ruimte mm
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1685/1725*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2750**
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3290***
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4275*
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4815**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5390****

## ASSORTIMENT ROBUSTA SQ25 DUBBELE DRAAIPOORTEN

Breedte mm	Hoogte mm	Vrije doorgang mm	Benodigde ruimte mm
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3210*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5180**
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6260***
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8190*
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9270**
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10420****

\* hoogte: 2430 mm

\*\* hoogtes: 2030 - 2430 mm

\*\*\* hoogtes: 1530 - 1730 - 2030 - 2430 mm

\*\*\*\* hoogtes: 1730 - 2030 - 2430 mm.

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem + 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

