




## Palen en bevestiging

Securifor 4D kan geïnstalleerd worden met drie paaltypes:



### Rechthoekige buispalen

80 x 60 x 2,5 mm of 120 x 60 x 3,0 mm (afhankelijk van de paallengte). Elke paal heeft een rij met M8 inserts. De panelen worden bevestigd met specifieke klemmen of afdeklatten over de volledige lengte en met veiligheidsbouten.



### Bekafix Ultra palen

Zijdelijke bevestiging van de panelen d.m.v. specifieke metalen veiligheidsbevestigingsklemmen (spinklem met slotbout M6 x 50 mm en afbreekmoer). Gelaste palen (70 x 44 mm, wanddikte 1,75 mm) in H-profiel met uitsparingen voor het bevestigen van de panelen. Voorzien van een kunststof afdekcap. Hogere inertie en type staal dan Bekafix palen. Rekgrens: 550 MPa; relatieve kracht: 401. Magnelis en polyester gecoat.



### Bekasecure palen

Hun uniek ontwerp en staal met hoge treksterkte maken van de Bekasecure-palen het neusje van de zalm op het vlak van veiligheid, onbuigzaamheid en installatiegemak. De palen worden geleverd met een dubbele rij sleufgaten van 10 x 20 mm, het paneel is beveiligd met een ononderbroken afdeklatten en speciale veiligheidsbouten in roestvrij staal. Het open profiel van de paal maakt het mogelijk om elektrische kabels op optische vezelkabels te integreren; de paal wordt afgesloten met een speciale metalen paaldop.

#### Paalprofiel:


- 135 x 140 x 4,00 mm

## Panelen Securifor 4D

### Maaspatroon (H x B)

Securifor 4D gebruikt een standaard maasgrootte van 12,7 x 76,2 mm, met de standaard draaddiameter van 4 mm.

Securifor 4D-1/1: elke horizontale draad is alternerend van voor naar achter.



Securifor 4D-1/1

### Bedekkingsprocédé



De panelen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerde draden. Die zijn behandeld met een speciale adhesielaag voor een perfecte hechting met de polyester-eindlaag (min. 100 micron).

De rechthoekige palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m<sup>2</sup>, beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en worden ze geplastificeerd (polyester – min. 60 microns). De Bekasecure palen zijn vuurverzinkt en geplastificeerd (polyester - min. 60 microns).

De Bekafix Ultra palen zijn Magnelis in-en uitwendig verzinkt (Zink-alu-magnesium legering) (min.310 g/m<sup>2</sup>, beide zijden gecombineerd) en polyester gecoat (min.100 microns).


### Kleuren

Groen RAL 6005.

Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

### Technische tekening

Securifor 4D-1/1



## ASSORTIMENT SECURIFOR 4D\*

Hoogte afrastering	Afmeting panelen B x H mm	Aanbevolen paallengte mm
2000*	2823,0 x 1985,2	2600
2400*	2823,0 x 2442,4	3100
3000*	2518,6 x 3052,0	3700

\* Het volledige assortiment is op aanvraag, evenals andere hoogtes.

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem + 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingsystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

