


## Bekafix® Ultra palen

### Productdetail



### Compatibele producten

- Alle Nylofor panelen (boven elkaar geplaatst tot 4 m)
- CreaZen panelen
- Alle Securifor panelen tot 3 m

### Palen

Geprofileerde palen, (gebaseerd op Bekafix), uitermate stevig voor gemiddelde tot hoge veiligheidstoepassingen. Excellente prijs-kwaliteitsverhouding.

### TROEVEN

Met de Bekafix Ultra paal worden alle voordelen van de standaard Bekafix paal behouden. Door de inertie en type staal aanzienlijk te verhogen is het toepassingsgebied veel breder geworden

- **Snelle installatie**
- **Betonplaten kunnen tussen de palen geïnstalleerd worden. Geen betonplaathouders meer nodig.**
- **Zelfde toebehoren als de Bekafix toebehoren, behalve voor de bevestigingsklemmen**
- **10 jaar garantie in extreme omstandigheden**

#### Profiel

- H-vormige, geprofileerde paal met sectie 70 x 44 mm, wanddikte 1,75 mm
- Met centrale gaten om de 15 cm, voor extra beveiliging met specifieke metalen bevestigingsklemmen, bouten en afbreekmoeren.
- Met uitsparingen voor het bevestigen van de panelen d.m.v. bevestigingsklemmen.
- I/V: 7,29 cm<sup>3</sup> | Rekgrens : 550 MPa | Relatieve sterkte Bekafix Ultra : 401 t.o.v. 132 voor Bekafix palen
- Paaldop met haak voor eenvoudige installatie van de panelen.

#### Toebehoren (zelfde als voor Bekafix palen, behalve de bevestigingsklemmen)

- Veiligheidsbevestigingssysteem: geplastificeerde metalen klem; optioneel: inox slotbout M6 x 50 mm en afbreekmoer
- Bekafix installatietang
- Specifieke bevestigingsklem voor installatie van Securifor panelen
- Voetstuk voor installatie op betonnen ondergrond
- Verbindingsstuk/schuine opstand voor Nylofor paneel.
- Enkele of dubbele opstand

#### Bedekkingsprocédé

Magnelis®: In- en uitwendig verzinkt (310g/m<sup>2</sup> beide zijden gecombineerd) en polyester geplastificeerd (min. 100 microns).



#### Kleuren

Groen RAL 6005, zwart RAL 9005, antraciet RAL 7016.

Andere kleuren: op aanvraag.

#### ASSORTIMENT BEKAFIX® ULTRA PALEN

Paneelhoogte mm	Paallengte mm	Aantal bevestigingen per tussenpaal	Aantal bevestigingen per eindpaal
1930*	2475	8	4
2030	2575	8	4
2430	3175	8	4
3000	3775	10	5
4000	4775	12	6

\* Dezelfde paal kan worden gebruikt voor installatie in beton en op voetplaat.  
Andere hoogtes op aanvraag

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem  
+ 32 (0)56 73 46 46 | info@benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssysteem- en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.